

HUMA UPPRULLARE

MOBIL TYP BR.135



Upprullaren på bilden är utrustad med fällbar läm på höger sida

Den mobila varianten av BR.135 kan vara lösningen för stallar där det skulle vara svårt att sätta upp räls. Vidare kan upprullaren köras ut på gårdsplanen för lastning. Framdrivningen sker med en remvariator med steglös och mjuk hastighetsreglering. Styrhjulet är försett med en styruväxling som ger fingertoppslätt manövrering, ståplattformen är försedd med "dödmansgrepp". Som tillval finns fällbar sida för lastning samt 2-hastighetsmotor för rivaren. Upprullaren levereras med färdigkopplad elutrustning och Cee-intag.

Tekniska data:

Längd utvändigt:	340 cm.
Bredd utvändigt:	135 cm.
Bredd invändigt	127 cm.
Höjd:	209 cm.
Spårvidd bärhjul:	110 cm
Hjulbas:	225 cm.
Dim. bärhjul	4.00-8"
Dim. driv-styrhjul	6.00-9"
Kedjedim. på matarkedja	Kohlswa 74
Max baldiam.	Ø 150 cm.
Motoreffekt (380V 3-fas)	1,1 kw.
Åkhastighet (steglös)	6-30 m/min.
Matningshast. matarkedja (1-hast.motor)	13 m/min.
Matningshast. matarkedja (2-hast.motor)	13/26 m/min.
Vikt	490 kg.

Rätt till konstruktionsändringar förbehålles



Hulthéns Maskinfabrik AB

340 36 Moheda Tel.0472-770 32 Fax. 0472-771 74

www.huma.se

E-mail: post@huma.se