

HUMA UPPRULLARE STATIONÄR TYP BR.135



Upprullaren på bilden är utrustad med fällbar läm på vänster sida

Den stationära upprullaren är uppbyggd på en kraftig profilrörsram och bockad 3 mm.plåt.

För underlättande av lastning av bal kan upprullaren förses med fällbar sida, för övrigt kan upprullaren som tillval levereras med förhöjd benställning och 2-hastighetsmotor för rivaren.

Upprullaren levereras med färdigkopplad elutrustning och Cee-intag.

Tekniska data:

Längd utvändigt:	280 cm.
Bredd utvändigt:	145 cm.
Bredd invändigt	127 cm.
Höjd:	185 cm.
Höjd vid utmatning:	110 cm.
Kedjedim. på matarkedja	Kohlsua 74
Max baldiam.	Ø 150 cm.
Motoreffekt (380V 3-fas)	1,1 kw.
Matningshast. matarkedja (1-hast.motor)	13 m/min.
Matningshast. matarkedja (2-hast.motor)	13/26 m/min.
Vikt	350 kg.

Rätt till konstruktionsändringar förbehålles



Hulthéns Maskinfabrik AB

340 36 Moheda Tel.0472-770 32 Fax. 0472-771 74

www.huma.se

E-mail: post@huma.se