

HUMA Strömledning



C-Profilskena
PS1 (30x25 mm)



Skarvstycke



Skenhållare



Kabelvagn för plattkabel



Kabelförarpaket



Kabelvagn för
rundkabel



Svängklaff av C-skena



Plattkabel 5G2,5



Rundkabel 5G2,5



Kabelvagn för I-balk

Kabelvagn för I-balk kan vara en bra lösning då strömledningen löper med bakom vagnen, dock bör längden ej överstiga 50 m. vid kurva max 35 m. (Rälsskarvar bör vara svetsade och max en kurva/anläggning)

Till nätdrivna fodervagnar behövs strömledningsutrustning, vi levererar ett komplett program med C-skena och kabelvagnar för plattkabel eller rundkabel. C-skena finns även i 90° kurvor (radie 2000 mm) fungerar endast i kombination med kabelvagn för rundkabel och max en kurva/anläggning. C-skenan levereras i 6 m. längder och skenhållare sätts upp på ca 2 m. avstånd. Kabelvagnar monteras på ca. 1,2 - 2 m. avstånd.



Fjädrande kabeltrumma är många gånger en bra lösning på mobila vagnar då ofta monterad i bakre gavel, finns i olika storlekar upp till 75 m.



Ett alternativ till C-skena med plattkabel är kapslad strömbana, en av fördelarna med denna lösning är att man kan ha kontinuerlig strömtillförsel till vagnen igenom t.ex. en U-sväng.

Rådgör gärna med oss eller Din återförsäljare vilken lösning som passar Ditt stall bäst.



Hulthéns Maskinfabrik AB

340 36 Moheda Tel.0472-770 32 Fax. 0472-771 74

www.huma.se

E-mail: post@huma.se