

# HUMA AUTOFEEDER



HUMA Autofeeder Plc-datorstyrd grovfodervagn automatiserar det tunga utfodringsarbetet i ditt stall.

Särskilt intressant är denna lösning i stallar med automatiserad mjölkning då täta utfodringsintervaller ofta är en förutsättning för att få en bra kotrafik och därmed en god lönsamhet. Även i traditionella stall finns mycket tid och pengar att tjäna på att öka antalet utfodringstillfällen av grovfodret.

Vagnens robusta uppbyggnad och det enkla handhavandet tillför ytterliggare en faktor för en bra totalekonomi i din investering.



**Hulthéns Maskinfabrik AB**

340 36 Moheda Tel.0472-770 32 Fax. 0472-771 74

[www.huma.se](http://www.huma.se)

E-mail: [post@huma.se](mailto:post@huma.se)



Vagnen klarar att utfodra båda sidor om foderbordet då den är försedd med en sidotransportör. Vagnen har även inbyggd funktion för t.ex. fyllning från tornsilo eller stat. mixer då den kan vandra mellan två gränslägen för fullständig fyllning av vagnen. Vagnen är försedd med en PLC dator som programmeras med ett menysystem. Även klockstarter finns inbyggda.

Fyra st. variabla hastigheter kan programmeras för att styra utfodringsmängden på olika djurgrupper.

Två st. foderbord kan hanteras alt. två foderprogram på samma bord t.ex. ungdjur får bara foder på det ena programmet. Detta kan även väljas vid tidstarter.

*En typisk utfodring kan se ut på följande sätt:* Vagnen startar från hemmaläge. Vid foderbordets början talar en markör vid rälsen om att valsmotor och sidotransportör åt ena hållet skall startas en av hastigheterna väljs om det finns en gång på foderbordet sätts två markörer upp som stoppar utfodringen där. Vid foderbordets ände talar en markör om att sidotransp. och framdrivning ska ändra riktning. Vagnen fortsätter nu på samma sätt till hemmaläge där den stannar.

#### Tekniska data:

Längd std/Förl. 50/Förl. 100 cm .....	395/445/495 cm.
Bredd utv.std. ....	135 cm.
Bredd sidotransp. ....	100/120/140/160 cm.
Rymd std/Förl.50/Förl. 100 cm .....	2,5/ 3,0/3,5 m <sup>3</sup>
Valsmotor .....	4 kw.
Sidotransp. ....	0,75 kw.
Drivmotor räls .....	0,37 kw.
Tidstarter .....	15 st
Antal markörer max. ....	10 st + hem & vänd.
Nätmatning. ....	400V.Trefas 20 A.

*Rätt till konstruktionsändringar förbehålles*



## Hulthéns Maskinfabrik AB

340 36 Moheda Tel.0472-770 32 Fax. 0472-771 74

[www.huma.se](http://www.huma.se)

E-mail: [post@huma.se](mailto:post@huma.se)