

HUMA UPPRULLARE STATIONÄR TYP BR.135



Upprullaren på bilden är utrustad med fällbar läm på vänster sida

Den stationära upprullaren är uppbyggd på en kraftig profilrörsram och bockad 3 mm.plåt.

För underlättande av lastning av bal kan upprullaren förses med fällbar sida, för övrigt kan upprullaren som tillval levereras med förhöjd benställning och 2-hastighetsmotor för rivaren.

Upprullaren levereras med färdigkopplad elutrustning och Cee-intag.

Tekniska data:

| | |
|---|--------------|
| Längd utvändigt: | 280 cm. |
| Bredd utvändigt: | 145 cm. |
| Bredd invändigt | 127 cm. |
| Höjd: | 185 cm. |
| Höjd vid utmatning: | 110 cm. |
| Kedjedim. på matarkedja | Kohlsua 74 |
| Max baldiam. | Ø 150 cm. |
| Motoreffekt (380V 3-fas) | 1,1 kw. |
| Matningshast. matarkedja (1-hast.motor) | 13 m/min. |
| Matningshast. matarkedja (2-hast.motor) | 13/26 m/min. |
| Vikt | 350 kg. |

Rätt till konstruktionsändringar förbehålles



Hulthéns Maskinfabrik AB

340 36 Moheda Tel.0472-770 32 Fax. 0472-771 74

www.huma.se

E-mail: post@huma.se