

# HUMA Ensilagetransportör



*Transportören på bilden är utrustad med påfyllnadstratt och benställning*

Huma ensilagetransportör är lämplig för transport av hackat ensilage eller annat kortstråigt material. Transportören tillverkas i längder mellan 2 - 5 m. och är uppbyggd på en profilrörsram med 20 cm höga utbockade plåtsidor, undersidan är täckt med avtagbara skyddsplåtar, bottenplanet på transportören är tillverkad av en slitstark 12 mm. plyfa som även minskar ljudnivån. Transporten av materialet görs av 2 evertskedjor med fastsvetsade 40 mm. höga vinkeljärnsmedbringare, en snäckväxelmotor med direktkoppling på drivaxeln utan kedjedrifter sörjer för en underhållsfri drift av transportören.

#### **Tekniska data:**

Längd .....	2 - 5 m.
Bredd inv .....	60 cm.
Bredd utv .....	85 cm.
Kedjedim. på matarkedja .....	Kolswa 55
Matningshastighet på matarkedja .....	31 m/min.
Motoreffekt .....	1,5 kw.3-fas 400 V.

*Rätt till ändringar förbehålles*



## Hulthéns Maskinfabrik AB

340 36 Moheda Tel.0472-770 32 Fax. 0472-771 74

[www.huma.se](http://www.huma.se)

E-mail: [post@huma.se](mailto:post@huma.se)