

HUMA RIVARVAGN



Vagnen på bilden är extrautrustad.

Med HUMA golvgående rivarvagn så eliminerar ni ett av dom tyngsta arbetena i en ladugård. Vagnens enkla handhavande med styruväxling remvariator för mjuk start och stopp och "dödmanspedal" i fotsteget gör att ni snabbt och säkert utfodrar och att även ny personal snabbt lär sig att hantera vagnen.

Vagnens robusta konstruktion med ram av kraftiga fyrkantsprofiler och foderbehållare klädd med 12 mm. vattenfast plyfa gör tillsammans att en mycket lång och bekymmersfri livslängd erhålles. En mängd tillvalsmöjligheter och kombinationer finns så kontakta gärna oss eller din säljare för vidare information.

	G.115	G.135	G.155
Volym m³	2,0	2,5	3,0
Bredd utvändigt	1150	1350	1550
Bredd invändigt	790	990	1190
Längd utvändigt std.	4300	4300	4300
Höjd	1920	1920	1920
Min foderbordsbredd	1600	1800	2000
Hjuldiam Drivstyrhjul	6.00-9"	6.00-9"	6.00-9"
Hjuldiam bärhjul	5.00-8"	5.00-8"	5.00-8"
Framdrivningshastighet m/min	6-30	6-30	6-30
Effekt framdrivning kw	1,1	1,1	1,1
Effekt valsmotor kw	4,0 , 5,5 , 7,5	4,0 , 5,5 , 7,5	5,5 , 7,5
Vikt kg	750 - 950	800 - 1000	850 - 1150

Rätt till konstruktionsändringar förbehålles



Hulthéns Maskinfabrik AB

340 36 Moheda Tel.0472-770 32 Fax. 0472-771 74

www.huma.se

E-mail: post@huma.se